

黔南民族职业技术学院

仪表装调实训设备采购项目询价函

各受邀供应商:

我院机电一体化技术专业群紧密对接黔南州磷化工及新能源电池材料产业链需求，聚焦生产设备智能化升级和运维技术领域，为了更加精准服务黔南州磷化工及新能源储能材料市域产教联合体，丰富智能仪表与传感器检测技术、化工智能控制技术、集散控制系统、PLC 与组态软件技术这几门课程实践内容，优化教学方法，增加教学内容的趣味性与互动性，提升专业教学质量，拟采购仪表装调实训设备 4 套，预算单价为 15000 元，共计 60000 元。现就仪表装调实训设备采用询价方式采购，特邀请各受邀供应商参加本次询价报价。

一、项目概况

1. 项目名称：仪表装调实训设备

2. 采购预算：人民币 60000 元（大写：陆万元整），超过预算的报价按无效报价处理。

3. 采购内容及技术需求：详见附件一《仪表装调实训设备采购表》和附件二《仪表装调实训设备配置明细(单套)》。

4. 服务地点：黔南民族职业技术学院内匠心楼 C 栋 102 实训室

5. 完成时限：合同签订后 7 个日历天内完成全部供货、安装、调试、交付服务。

二、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照复印件；
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4. 本项目不接受联合体报价。

三、报价要求

1. 报价为一次性不可更改报价，包含供货、安装、调试、交付、运输、辅材、税费、售后等全部费用，采购人不再另行支付其他费用。

2. 报价文件须加盖单位公章，密封递交。

3. 报价文件邮寄或递交截止时间：2026 年 11 月 2 日下午 16:30。

4. 递交方式：邮寄或现场递交

5. 递交地点：黔南民族职业技术学院匠心楼 C 栋 2 楼实训办公室，逾期送达、未密封、无公章的报价文件不予接收。

6. 邮寄地址：贵州省黔南州都匀市黔南民族职业技术学院汽车工程系；收件人：赵老师；电话：18085455029

四、评审办法

本次询价采用最低价成交法，在满足采购需求、质量和服务

相等的前提下，报价最低的供应商为成交候选人。

如出现相同最低报价，由询价小组确定成交候选人。

五、其他事项

1. 本项目不收取保证金。

2. 成交供应商接到成交通知后，须在 2 日内与采购人签订采购合同。

3. 供应商须保证所提供资料真实有效，弄虚作假将取消资格并记入不良记录。

4. 联系人：王老师 联系电话：18083136491



附件：

一.《仪表装调实训设备采购表》

二.《仪表装调实训设备配置明细(单套)》

附件一：

仪表装调实训设备采购表

序号	名称	规格型号	单位	数量
1	仪表装调实训设备	具体参数见附件《仪表装调实训设备配置明细(单套)》	套	4

附件二：

仪表装调实训设备配置明细(单套)

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量
1	离心泵	人民水泵	250W304 不锈钢离心泵，扬程 10 米，电压 380V 全铜电机	台	1
2	变频器	三菱	三菱变频器 FR-D720S-0.4K-CHT（单相 220）	台	1
3	超声波管道流量计	LIFYSENS	型号：FS-MF, 规格：S-CL-EM-DN15 公称通径：DN15; 量程：0.2—3.5 m³/H 连接方式：外卡; 是否显示：带显示; 供电形式：DC24V 供电; 输出信号：4-20mA 电流+RS485 防护等级：IP54	个	1
4	亚克力透明水箱(带隔板)	定制	圆柱形水箱，外径 250mm，高 230mm，壁厚 5mm; 方形底板 280*280*20mm，底板有 4 个安装孔；隔板 240*230mm	个	2
5	不锈钢方形水箱		60*40*50，304 不锈钢，带轮子	个	1
6	电磁流量计	JUEJIE	【标准型】DN15 卡箍电磁流量计/四氟衬里，卡盘 50.5mm	个	1
7	浮子流量计	darhor	DN25 2-20GPM(10-70LPM) 液体，50.5mm 卡盘	个	1
8	差压变送器	LSTYBYQ	防爆型数显单晶硅差压变送器 LST-3051, 量程-5 - 5KPa, 输出信号 4-20mA+RS485	个	1
9	压力变送器	/	2088 压力变送器，数码管 LED 显示 4-20mA 信号, 0-300KPa, 螺纹连接	个	1
10	卡盘式数显压力表	速讯	QDL80A-SX, 定制 0-1MPa, 输出 4-20MA	个	1

仪表装调实训设备配置明细(单套)

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量
			DC24V 供电, 卡盘 50.5		
11	卡盘式温度变送器	速讯	WZPB-SX, 定制 量程: -50~+100℃, 输出 0-10V , 温度计杆长 100mm DC24V 供电 卡盘 50.5	个	1
12	卡盘式液位变送器	速讯	QDY60A-SX, 定制 1 米量程 1 米线缆, 输出 RS485 DC24V 供电 卡盘 50.5	个	1
13	涡轮流量计	Bily	型号: LWGY-TY-15/C/10/S/S/N 公称通径: DN15; 量程: 0.6—6 m³/H 耐压: 1Mpa 连接方式: 卡箍卡盘连接; 卡盘直径: 50.5 是否显示: 带显示; 供电形式: DC24V 供电; 材质: 304 不锈钢; 输出信号: 4-20mA 电流+RS485 防护等级: IP65	个	1
14	温度变送器	Bily	型号: TY-301/S/N 量程: 0-250℃ 耐压: 1Mpa 连接方式: 卡箍卡盘连接 卡盘直径: 50.5 是否显示: 带显示; 供电形式: DC24V 供电; 输出信号: 4-20mA 电流+RS485 防护等级: IP65	个	1
15	电动调节阀门	茵华仕	规格: 02 款 模拟量 DN15 4 分 (外置) 公称通径: DN15; 供电形式: DC24V 供电; 是否显示: 带显示; 控制信号: 4-20mA 电流 + RS485 状态反馈: 4-20mA 电流反馈 报警: 带报警 连接方式: 螺纹连接	个	1
16	智能调节阀门	阀瑞亿	规格: DN15 智能调节型 型号: FRY-02TQ981F-16P-DN15 公称通径: DN15; 是否显示: 带显示;	个	1

仪表装调实训设备配置明细(单套)

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量
			供电形式: DC24V 供电; 控制信号: 4-20mA 电流 状态反馈: 4-20mA 电流反馈 连接方式: 卡箍卡盘连接; 卡盘直径: 50.5 材质: 304 材质 耐压 1.6MPa		
17	快装电磁阀门	捷叙迪	规格型号: DN15 / 4 分 DC24V (无抛光) 100 长 卡盘 50.5	个	2
18	L 型弯管支架	/	变送器支架, 304 支架+U 卡	个	2
19	六角内丝卡盘接头	/	304 材质, 4 分 DN15, 卡盘 50.5	个	15
20	不锈钢水管	/	直径 20mm, 壁厚 1mm, 长 1.5m	根	2

报价函

致：黔南民族职业技术学院

我方已仔细阅读《黔南民族职业技术学院仪表装调实训设备采购项目询价函》全部内容，自愿参与本次询价，承诺如下：

1. 我方报价为一次性、不可更改报价，包含供货、安装、调试、交付、运输、辅材、税费、售后等全部费用，采购人无需额外支付其他任何费用。

2. 承诺完全满足采购需求、技术参数、交货期及全部商务要求；如有偏离，已在偏离表中列明。

3. 我方承诺近 3 年经营活动无重大违法记录，资料真实有效，若弄虚作假，自愿取消资格并承担相应责任。

4. 若我方成交，将按询价函要求在规定时限内签订合同，按期履约。

项目报价总金额（小写）：¥_____元

大写：人民币_____元

服务周期：_____日历天

交货地点：采购人指定地点

供应商（加盖公章）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____

联系电话：_____

日期：_____年____月____日

分项报价明细表

项目名称：仪表装调实训设备采购项目

供应商名称：_____

仪表装调实训设备采购项目报价表

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	仪表装调实训设备	具体参数见《仪表装调实训设备配置明细(单套)》	套	4		

仪表装调实训设备配置明细(单套)

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量
1	离心泵	人民水泵	250W304 不锈钢离心泵，扬程 10 米，电压 380V 全铜电机	台	1
2	变频器	三菱	三菱变频器 FR-D720S-0.4K-CHT（单相 220）	台	1
3	超声波管道流量计	LIFYSENS	型号：FS-MF，规格：S-CL-EM-DN15 公称通径：DN15； 量程：0.2—3.5 m³/H 连接方式：外卡； 是否显示：带显示； 供电形式：DC24V 供电； 输出信号：4-20mA 电流+RS485 防护等级：IP54	个	1
4	亚克力透明水箱(带隔板)	定制	圆柱形水箱，外径 250mm，高 230mm，壁厚 5mm； 方形底板 280*280*20mm，底板有 4 个安装孔；隔板 240*230mm	个	2
5	不锈钢方形水箱		60*40*50，304 不锈钢，带轮子	个	1
6	电磁流量计	JUEJIE	【标准型】DN15 卡箍电磁流量计/四氟衬里，卡盘 50.5mm	个	1

7	浮子流量计	darhor	DN25 2-20GPM(10-70LPM) 液体, 50.5mm 卡盘	个	1
8	差压变送器	LSTYBYQ	防爆型数显单晶硅差压变送器 LST-3051, 量程-5~5KPa, 输出信号 4-20mA+RS485	个	1
9	压力变送器	/	2088 压力变送器, 数码管 LED 显示 4-20mA 信号, 0-300KPa, 螺纹连接	个	1
10	卡盘式数显压力表	速讯	QDL80A-SX, 定制 0-1MPa, 输出 4-20MA DC24V 供电, 卡盘 50.5	个	1
11	卡盘式温度变送器	速讯	WZPB-SX, 定制 量程: -50~+100℃, 输出 0-10V, 温度计杆长 100mm DC24V 供电 卡盘 50.5	个	1
12	卡盘式液位变送器	速讯	QDY60A-SX, 定制 1 米量程 1 米线缆, 输出 RS485 DC24V 供电 卡盘 50.5	个	1
13	涡轮流量计	Bily	型号: LWGY-TY-15/C/10/S/S/N 公称通径: DN15; 量程: 0.6—6 m ³ /H 耐压: 1Mpa 连接方式: 卡箍卡盘连接; 卡盘直径: 50.5 是否显示: 带显示; 供电形式: DC24V 供电; 材质: 304 不锈钢; 输出信号: 4-20mA 电流+RS485 防护等级: IP65	个	1
14	温度变送器	Bily	型号: TY-301/S/N 量程: 0-250℃ 耐压: 1Mpa 连接方式: 卡箍卡盘连接 卡盘直径: 50.5 是否显示: 带显示; 供电形式: DC24V 供电; 输出信号: 4-20mA 电流+RS485 防护等级: IP65	个	1
15	电动调节阀门	茵华仕	规格: 02 款 模拟量 DN15 4 分 (外置) 公称通径: DN15; 供电形式: DC24V 供电; 是否显示: 带显示; 控制信号: 4-20mA 电流 + RS485 状态反馈: 4-20mA 电流反馈 报警: 带报警 连接方式: 螺纹连接	个	1

16	智能调节阀 门	阀瑞亿	规格: DN15 智能调节型 型号: FRY-02TQ981F-16P-DN15 公称通径: DN15; 是否显示: 带显示; 供电形式: DC24V 供电; 控制信号: 4-20mA 电流 状态反馈: 4-20mA 电流反馈 连接方式: 卡箍卡盘连接; 卡盘直径: 50.5 材质: 304 材质 耐压 1.6MPa	个	1
17	快装电磁阀 门	捷叙迪	规格型号: DN15 / 4 分 DC24V (无抛光) 100 长 卡 盘 50.5	个	2
18	L 型弯管支 架	/	变送器支架, 304 支架+U 卡	个	2
19	六角内丝卡 盘接头	/	304 材质, 4 分 DN15, 卡盘 50.5	个	15
20	不锈钢水管	/	直径 20mm, 壁厚 1mm, 长 1.5m	根	2

无重大违法记录声明书

致：黔南民族职业技术学院

本单位郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。本声明真实有效，如存在虚假，自愿承担全部法律责任。

供应商（公章）：_____

日期：_____年____月____日

法定代表人身份证明（如委托他人报价，另拟授权委托书）

单位名称：_____姓名：_____
身份证号：_____, 系我单位法定代表人。

供应商（公章）：_____

日期：_____年__月__日